

INFORMAÇÕES PARA A APLICAÇÃO DAS PLACAS ISARMIX

Antes de iniciar o procedimento de aplicação do material, recomendamos que:

» Verifique o local onde será instalado o material, atentando para possíveis indícios de rachaduras ou vazamentos, que posteriormente possam interferir na qualidade do material, causando manchas ou o descolamento das placas.

» Observe o alinhamento das placas, caso sejam perfiladas, para que não comprometam o efeito estético do ambiente.

PROCEDIMENTO DE COLAGEM

Cola de contato em lata ou galão

Ao aplicar a cola de contato no verso da placa Isarmix, faça listras verticais e horizontais espaçadas de 10 centímetros entre elas com se fosse um tabuleiro de xadrez.

No local onde será aplicado o material (parede, teto ou ambos), passe a cola com um rolinho para pintura resistente à solvente, como se fosse pintar o local, em seguida, coloque a placa sobre o local e pressione por aproximadamente 30 segundos. Faça este procedimento a cada 3 metros colados, para evitar que a cola da parede seque antes do término do procedimento.

Cola de contato em Bisnaga

Utilize um aplicador (pistola de silicone) para encaixar a bisnaga de cola, em seguida corte a ponta da bisnaga e inicie o procedimento:

Contorne a placa aplicando a cola, e no centro faça um X ligando as pontas do contorno feito, em seguida dobre a placa ao meio para que a cola se espalhe na mesma, ao abrir a placa, a cola estará espalhada dando um efeito de "teia de aranha", pressione a placa no local a ser aplicado e segure por cerca de 30 segundos.