

Polipex Impactpiso

DADOS TÉCNICOS - POLIPEX® IMPACTPISO

Descrição	Manta de proteção em espuma de polietileno expandido reforçada
Tipo de material	Espuma em polietileno de baixa densidade (PEBD) expandido, com reforço em filme plástico
Aplicação	Proteção de superfícies, principalmente em obras e reformas na construção civil
Particularidades	Material 100% reciclável, impermeável, não desprende fibras ou partículas
Cor	Branca

Propriedades	Valor / Qualificação	Norma
Estrutura celular	Fechada, aproximadamente 200 células por cm ²	
Resistência à tração	2,6 kg/cm ²	ASTM D1623
Densidade	30 ± 3 kg/m ³	



TABELA DE DIMENSÕES - POLIPEX® IMPACTPISO

Referência	Espessura (mm)			Largura (cm)			Comprimento (m)			Quantidade por embalagem (m ²)
	Nom.	Mín.	Máx.	Nom.	Mín.	Máx.	Nom.	Mín.	Máx.	
IMP 02 100 10	2	1,8	2,2	100	98,5	101,5	10	9,85	10,15	10
IMP 02 100 25	2	1,8	2,2	100	98,5	101,5	25	24,62	25,38	25

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

- 1 - Limpe a superfície completamente para que fique isenta de poeira e resíduos em geral.
- 2 - Inicie a aplicação da manta, posicionando-a na superfície a ser protegida.
- 3 - Posicione as mantas paralelamente uma a outra.
- 4 - Nas emendas e bordas das mantas, aplicar uma fita adesiva larga, para impedir que a manta se desprenda.
- 5 - Ao final da obra, retire a manta, que pode ser reutilizada caso desejado.

Notas:

- O produto deve ser armazenado em local seco, abrigado de intempéries e sem contato direto com o piso.
- Todos os dados e informações técnicas estão baseados em resultados obtidos em condições normais de uso. É responsabilidade de quem recebe o material consultar a Armacell para verificar se é adequado ao uso pretendido.
- Informações e características do produto poderão ser alteradas sem aviso prévio.