



MANTA DE LÃ DE PET ECOFIBER WALL

Manta térmica e acústica em lã de PET para sistemas construtivos.

Informações Gerais

A manta de poliéster Ecofiber Wall é utilizada como isolamento térmico e acústico de sistemas construtivos como o Drywall, Steel Frame e Wood Frame. Termofixada, ecologicamente correta e totalmente reciclável.

Dimensões

12500 x 600 x 100

12500 x 600 x 75

12500 x 600 x 50

Normas

ABNT NBR 16832:2020

Composição

100% fibras poliéster

Embalagem

Bobina plastificada

Características

- Reciclável;
- Classe II-A;
- Fácil aplicação;
- Dispensa uso de EPIS;
- Resistente à água;
- Não coça.

PERFORMANCE ACÚSTICA				
Drywall Parede Simples (uma placa de gesso de cada lado)				
Produto	Sem Manta Acústica Perfil de 48mm	Ecofiber Wall para perfis de 48 mm	Ecofiber Wall para perfis de 70 mm	Ecofiber Wall para perfis de 90 mm
Espessura final do sistema (mm)	73	73	95	115
RW (dB)	35	40	43	47

Teste LVA – UFSC – Norma ISO 10140-2 N° 2908.13 / 1511.13 / 0112.12

Central de Vendas
11 2107-0488

www.isar.com.br | vendas@isar.com.br

Rua Bom Sucesso, 220
Tatuapé • São Paulo - SP